

Part No. **32810**

4 PORT HDMI 4K60, USB 2.0 & AUDIO KVM SWITCH

SWITCH BETWEEN 4 HDMI EQUIPPED PCS FROM ONE KEYBOARD, MOUSE AND MONITOR



DESCRIPTION

- Controls four HDMI equipped PCs from a single keyboard, mouse and monitor
- Switch via the unit's push button or keyboard hotkeys
- Supports HDMI 18G resolutions up to 4K@60Hz 4:4:4 with HDR
- 3.5mm stereo audio ports to connect microphone, speakers or headphones
- 2 year warranty

A KVM switch allows an operator to conveniently control and manage multiple devices, such as PCs and servers, from a single keyboard, mouse and display console.

The Lindy 4 Port HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio KVM Switch is a compact solution for providing access and control over four HDMI equipped PCs from a single keyboard, mouse and monitor setup.

Support for resolutions up to 4K Ultra HD 60Hz ensures the highest image quality, perfect for demanding graphical content in gaming setups, video editing or quad system control workstations. The additional support for High-Dynamic Range ensures video content can be seen with enhanced brightness, greater contrasts and a much wider colour gamut. The audio output ports on the main unit also allow users to connect headphones or speakers to add immersive 2CH audio and a microphone, pressing the Audio On/Off button on the front panel mutes these devices. These ports are not connected to the HDMI signal but to a built-in USB converter while an additional USB device such as a printer, scanner or hard drive can be connected to the additional USB port on the front panel.

The KVM switch features two switching options including push buttons on the unit and keyboard hotkeys provide simple, reliable control for the user, great for both professional and first time users.

RELATED PRODUCTS

- 42341
- 42344
- 39311
- 42345

4 PORT HDMI 4K60, USB 2.0 & AUDIO KVM SWITCH

SPECIFICATIONS

AV Interface	HDMI
Console Interfaces	USB
Interface Standard	HDMI 2.0, USB 2.0
Maximum Resolution	4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
HDCP Support	2.2
Supported Audio	Analogue Stereo
Separate Audio Ports	2 x 3.5mm (Female)
Serial Interface	-
Console Number	1
Max Number PC/Server	4
Cascadable	-
Switching Method	Push Buttons & Hotkey Switching
19" Rack Mountable	-
Special Features	USB 2.0 device port, Audio ports with On/Off button, Active LED Indicators

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	231x108x23mm (9.09x4.25x0.91in)
Housing Material	Metal
Net Weight	0.689kg (1.52lb)
Operating Temperature	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Storage Temperature	-10°C - 60°C (-14°F - 140°F)
Humidity	5 - 80% RH (non-condensing)
Power Requirements	5VDC 2A
Colour	Black

CONNECTORS

Console Interfaces	HDMI Type A (Female), 3 x USB 2.0 Type A (Female), 2 x 3.5mm (Female)
PC/Server Interfaces	4 x HDMI Type A (Female), 4 x USB 2.0 Type B (Female)
Other Interfaces	-
Power	3.5/1.35mm DC socket

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Carton Box
Packaging Dimension	292x238x55mm (11.5x9.37x2.17in)
Gross Weight	0.988kg (2.18lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

PURCHASING INFORMATION

No.	32810
EAN	4002888328104

PACKAGING CONTENTS

HDMI KVM Switch
Multi-country PSU (UK, EU, US & AUS)
Lindy Manual

Artikelnr. 32810

4 PORT KVM SWITCH HDMI 4K60, USB 2.0 & AUDIO

SCHALTET ZWISCHEN 4 HDMI PCS VON EINER EINZIGEN KONSOLE (TASTATUR, MAUS, MONITOR) AUS UM



BESCHREIBUNG

Steuert bis zu vier mit HDMI ausgestattete PCs von einer Konsole aus Tastatur, Maus & Monitor
 Schaltet per Drucktasten am Gerät oder Tastatur-Hotkeys
 Unterstützt Auflösungen bis 4K@60Hz mit einem Farb-Abtastverhältnis von 4:4:4 und HDR
 3.5mm-Stereo-Klinkenbuchsen zum Anschluss von Mikrofonen, Lautsprecher oder Headsets
 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Ein KVM Switch gibt dem Anwender auf einfache Weise die Möglichkeit, mehrere Rechner über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Display) im schnellen Zugriff zu steuern.

Der 4 Port HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio KVM Switch bietet eine kompakte Lösung für den Zugriff und die Steuerung von bis zu vier mit HDMI ausgestatteten PCs über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

Die Unterstützung von Auflösungen bis zu 4K Ultra HD 60Hz sorgt für höchste Bildqualität, ideal für anspruchsvolle grafische Inhalte in Gaming Setups oder bei der Videobearbeitung. Die zusätzliche Unterstützung für HDR sorgt dafür, dass Videoinhalte mit verbesserter Helligkeit, größeren Kontrasten und einem deutlich größeren Farbumfang dargestellt werden können. An die Audioausgänge am Hauptgerät können auch Kopfhörer oder Lautsprecher angeschlossen werden, um dem Setup immersive 2-Kanal-Audio-Wiedergabe und ein Mikrofon hinzuzufügen; durch Drücken der Audio-On/Off-Taste an der Vorderseite können diese Geräte stummgeschaltet werden. Diese Anschlüsse sind nicht mit dem eingebetteten Audio Stream des HDMI-Signals gekoppelt, sondern mit einem eingebauten USB-Konverter. Ein weiteres USB-Gerät, z.B. ein Drucker, Scanner oder eine externes Massenspeichergerät, kann an den zusätzlichen USB-Anschluss an der Vorderseite des Switches angeschlossen werden.

Der KVM Switch verfügt über zwei Umschaltoptionen: Drucktasten am Gerät und Tastatur-Hotkeys. Beide ermöglichen eine einfache und zuverlässige Steuerung für den Benutzer – perfekt für Einsteiger wie für professionelle Anwender.

VERWANDTE PRODUKTE

42341
 42344
 39311
 42345

4 PORT KVM SWITCH HDMI 4K60, USB 2.0 & AUDIO

SPEZIFIKATIONEN

AV-Schnittstelle	HDMI
Konsolenschnittstelle	USB
Schnittstellen-Standard	HDMI 2.0, USB 2.0
Maximale Auflösung	4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
HDCP-Unterstützung	2.2
Audio	2-Kanal-Stereo, analog
Separate Audio-Ports	2 x 3.5mm [Buchse]
Serielle Schnittstelle	-
Konsolenanzahl	1
Maximale Anzahl PC/Server	4
Kaskadierbar	-
Umschaltmethode	Gerätetasten, Umschaltung per Hotkey
Montierbar	-
Spezielle Eigenschaften	USB 2.0 Geräteanschluss, zuschaltbare Audio-Ports, Anzeige-LEDs für Portaktivität

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	231x108x23mm (9.09x4.25x0.91in)
Gehäusematerial	Metall
Nettogewicht Gerät/e	0.689kg (1.52lb)
Betriebstemperatur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur	-10°C - 60°C (-14°F - 140°F)
Feuchtigkeit	5 - 80% RL (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme	5V DC, 2A
Farbe	Schwarz

ANSCHLÜSSE

Konsolenschnittstelle	HDMI Typ A (Buchse), 3 x USB 2.0 Typ A (Buchse), 2 x 3.5mm-Klinkenanschluss (Buchse)
PC/Server Schnittstelle	4 x HDMI Typ A (Buchse), 4 x USB 2.0 Typ B (Buchse)
Weitere Schnittstellen	-
Stromversorgung / Netzteil	3.5/1.35mm-DC-Hohlsteckeranschluss

SONSTIGES

Verpackungsart	Karton
Verpackungsmaße	292x238x55mm (11.5x9.37x2.17in)
Gesamtgewicht	0.988kg (2.18lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	32810
EAN	4002888328104

LIEFERUMFANG

HDMI KVM Switch
Multi-Country-Netzteil (UK, EU, US & AUS)
Lindy Manual

Art. 32810

SWITCH KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & AUDIO, 4 PORTE

COMMUTA SEGNALE HDMI TRA 4 PC DA UNA TASTIERA, UN MOUSE E UN MONITOR



DESCRIZIONE

Controlla quattro PC dotati di HDMI da un'unica tastiera, mouse e monitor
Commutazione tramite pulsante sullo switch e Hotkey
Supporta segnali HDMI 1.8G fino a 4K@60Hz 4:4:4 con HDR
Porte audio stereo da 3.5mm per collegare microfono, altoparlanti o cuffie
2 anni di garanzia

Uno switch KVM consente all'operatore di controllare e gestire comodamente più dispositivi, come PC e server, da un'unica postazione schermo, tastiera e mouse.

Lo Switch KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio, 4 Porte è una soluzione compatta per fornire l'accesso e il controllo su quattro PC dotati di HDMI da una singola tastiera, mouse e monitor.

Il supporto di risoluzioni fino a 4K Ultra HD 60Hz garantisce la massima qualità dell'immagine, perfetta per contenuti grafici impegnativi come nelle configurazioni di gioco, nell'editing video o per la gestione di quattro workstation. Le uscite audio sull'unità principale consentono inoltre agli utenti di collegare cuffie o altoparlanti per aggiungere un sistema audio a due canali e un microfono, premendo il pulsante Audio On/Off sul pannello frontale si disattiva l'audio di questi dispositivi. Queste porte non sono collegate al segnale HDMI ma ad un convertitore USB integrato, mentre periferiche USB aggiuntive come stampante, scanner o pen drive possono essere collegate alla porta USB sul pannello frontale.

Lo switch KVM è dotato di due modalità di commutazione, tramite pulsante sull'unità e combinazioni di tasti sulla tastiera per fornire un controllo semplice e affidabile all'utente, ideale sia per professionisti che per uso domestico.

PRODOTTI CORRELATI

42341
42344
39311
42345

SWITCH KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & AUDIO, 4 PORTE

SPECIFICHE

Interfaccia AV	HDMI
Interfaccia Consolle	USB
Standard delle Interfacce	HDMI 2.0, USB 2.0
Risoluzione Massima Supportata	4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit

Supporto HDCP	2.2
Supporto Audio	Stereo analogico

Porte Audio Separate	2 x 3.5mm (Femmina)
Interfaccia Seriale	-

Numero di Consolle	1
Numero Massimo di PC/Server	4
Installabile in Cascata	-
Metodo di Commutazione	Commutazione con pulsanti sul pannello e hotkeys

Installabile a Rack 19"	-
Funzioni Particolari	Porta dispositivo USB 2.0, porte audio con pulsante On/Off, indicatori LED attivi

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	231x108x23mm (9.09x4.25x0.91in)
------------------------------	------------------------------------

Materiale della scocca	Metallo
Peso Netto	0.689kg (1.52lb)

Temperatura Operativa	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura di Stoccaggio	-10°C - 60°C (-14°F - 140°F)
Umidità	5 - 80% RH (senza condensa)

Assorbimento di Corrente	5VDC 2A
Colore	Nero

CONNETTORI

Interfacce della Consolle	HDMI Tipo A (Femmina), 3 x USB 2.0 Tipo A (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)
----------------------------------	--

Interfacce per PC/Server	4 x HDMI Tipo A (Femmina), 4 x USB 2.0 Tipo B (Femmina)
---------------------------------	---

Altre Interfacce	-
-------------------------	---

Alimentazione	Presa DC 3.5/1.35mm
----------------------	---------------------

VARIE

Tipo Confezione	Scatola di cartone
Dimensione Confezione	292x238x55mm (11.5x9.37x2.17in)
Peso Lordo	0.988kg (2.18lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	32810
EAN	4002888328104

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Switch KVM HDMI
Alimentatore Multi-country (UK, EU, US & AUS)
Manuale Lindy

N° Art. 32810

SWITCH KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & AUDIO, 4 PORTS

COMMUTATION ET CONTRÔLE DE 4 PC ÉQUIPÉS EN HDMI À PARTIR D'UN ENSEMBLE CLAVIER, SOURIS ET MONITEUR



DESCRIPTION

- Contrôle quatre PC équipés de HDMI à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran
- Commutation via le bouton poussoir de l'appareil ou les raccourcis clavier
- Prend en charge les résolutions HDMI 1.8G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 avec HDR
- Ports audio stéréo 3.5mm pour connecter un microphone, des haut-parleurs ou des écouteurs
- Garantie 2 ans

PRODUITS RATTACHÉS

42341
42344
39311
42345

Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs appareils, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un clavier, d'une souris et d'une console d'affichage.

Le switch KVM 4 Port HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio de Lindy est une solution compacte permettant l'accès et le contrôle de quatre PC équipés de HDMI à partir d'un ensemble clavier, souris et écran.

La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit une qualité d'image optimale, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans les installations de jeux, le montage vidéo ou les stations de travail de contrôle de systèmes quadruples. La prise en charge supplémentaire de la plage dynamique élevée garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité accrue, des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Les ports de sortie audio de l'unité principale permettent également aux utilisateurs de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs pour ajouter un son 2CH immersif et un microphone, en appuyant sur le bouton Audio On/Off du panneau avant pour mettre ces appareils en sourdine. Ces ports ne sont pas connectés au signal HDMI mais à un convertisseur USB intégré, tandis qu'un périphérique USB supplémentaire, tel qu'une imprimante, un scanner ou un disque dur, peut être connecté au port USB supplémentaire du panneau avant.

Le commutateur KVM comporte deux options de commutation, notamment des boutons poussoirs sur l'appareil et des touches de raccourci clavier qui permettent un contrôle simple et fiable pour l'utilisateur, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.

SWITCH KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & AUDIO, 4 PORTS

SPÉCIFICATIONS

Interface AV	HDMI
Interface console	USB
Normes	HDMI 2.0, USB 2.0
Résolution maximale	4096x2160@60Hz 4:4:4
Prise en charge HDCP	2.2
Audio	Stéréo analogique
Ports audio dédiés	2 x 3.5mm (femelle)
Interface série	-
Nombre de consoles	1
Nombre maximal d'utilisateurs	4
Cascadable	-
Méthode de commutation	Boutons poussoir & raccourcis clavier
Montage rack	-
Caractéristiques spécifiques	Port périphérique USB 2.0, ports audio avec bouton, LED d'activités

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	231x108x23mm (9.09x4.25x0.91in)
Matériau du boîtier	Métal
Poids net	0.689kg (1.52lb)
Température de fonctionnement	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Température de stockage	-10°C - 60°C (-14°F - 140°F)
Humidité relative	5 - 80% RH (sans condensatior)
Puissance	5VDC 2A
Couleur	Noir

CONNECTEURS

Connecteurs côté console	HDMI Type A (femelle), 3 x USB 2.0 Type A (femelle), 2 x 3.5mm (femelle)
Connecteurs côté console	4 x HDMI Type A (femelle), 4 x USB 2.0 Type B (femelle)
Autres connecteurs	-
Alimentation	Prise DC 3.5/1.35mm

DIVERS

Type d'emballage	Emballage en carton
Dimensions de l'emballage	292x238x55mm (11.5x9.37x2.17in)
Poids brut	0.988kg (2.18lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	32810
EAN	4002888328104

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Switch KVM HDMI
Alimentation multi-pays (UK, EU, US & AUS)
Manuel Lindy

