

Part No 38285

# HDMI TO VGA AND AUDIO CONVERTER

CONNECTS AN HDMI SOURCE TO A VGA DISPLAY AND AUDIO DEVICE



## DESCRIPTION

- Connects an HDMI equipped device to a VGA display and analogue speakers
- Supports resolutions up to 1920x1200 including 1080p
- Direct signal conversion, without scaling
- Quick and simple plug and play installation
- 2 year warranty

The Lindy HDMI 1.3 to VGA and Audio Converter is ideal for connecting HDMI equipped sources such as laptops, ultrabooks and PCs to VGA displays. It converts the HDMI signal (along with the associated digital audio stream) into an analogue VGA signal. Full HD signals are supported, including 1080p for HDTV connections and up to 1920x1080 for PC VGA monitors. No external power source is required, which makes this converter the perfect tool for flexible working in different environments, whether it's in the office, traveling to hold presentations or at home, as it also permits the use of older VGA monitors or projectors to display content.

## RELATED PRODUCTS

38291, 38286, 38287,  
38183, 38292

# HDMI TO VGA AND AUDIO CONVERTER

## SPECIFICATIONS

---

AV Interface	HDMI to VGA & 3.5mm Stereo A
Interface Standard	HDMI 1.3, VGA
Supported Bandwidth	4.95Gbps
Maximum Input Resolution	1920x1080
Maximum Output Resolution	1920x1200@60Hz 12bit
Chipset	Algotek AG6200A
HDCP Support	-
Supported Audio	Pass-through
Separate Audio Ports	3.5mm Stereo Audio socket
Special Features	USB Micro B socket for power

## PHYSICAL PROPERTIES

---

Dimensions (approx.) WxDxH	45x43x14.5mm (1.77x1.69x0.57in) 21x17.4x9.6mm (0.83x0.69x0.38in) / HDMI
Cable Length	100mm (3.94in)
Housing Material	ABS
Jacket Material	PVC
Jacket Diameter	4.8mm (0.19in)
Minimum Bend Radius	-
Net Weight	0.031kg (0.07lb)
Operating Temperature	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Storage Temperature	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Humidity	5 - 95% RH (non-condensing)
Colour	Black

## CONNECTORS

---

Input	HDMI Type A Male
Output	VGA Female, 3.5mm Stereo Audio Female, USB Micro-B Female (Power)

## MISCELLANEOUS

---

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimension	160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Gross Weight	0.041kg (0.09lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

## PURCHASING INFORMATION

---

No.	38285
EAN	4002888382854

## PACKAGING CONTENTS

---

HDMI 1.3 to VGA and Audio Converter

Artikelnr. 38285

## HDMI AUF VGA UND AUDIO KONVERTER

VERBINDET EINE HDMI-QUELLE MIT EINEM VGA-DISPLAY UND EINEM AUDIOGERÄT



### BESCHREIBUNG

- Verbindet ein mit HDMI Typ A ausgestattetes Gerät mit einem VGA-Display und analogen Lautsprechern
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 inklusive 1080p
- Direkte Signalkonvertierung, ohne Scaling
- Schnelle und einfache Plug and Play-Installation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Dieser Adapter ist die perfekte Lösung um HDMI Typ A-Geräte wie Laptops, Ultrabooks oder PCs mit VGA-Displays zu verbinden. Er konvertiert das HDMI-Signal (inklusive dem zugehörigen Audiostream) in ein analoges VGA-Signal. Unterstützt werden Full HD inklusive 1080p für HDTV-Verbindungen und bis zu 1920x1080 für PC-VGA-Displays.

Eine separate Stromversorgung wird nicht benötigt, wodurch sich der Adapter flexibel und mobil in den unterschiedlichsten Umgebungen einsetzen lässt.

### VERWANDTE PRODUKTE

38291, 38286, 38287,  
38183, 38292

# HDMI AUF VGA UND AUDIO KONVERTER

## SPEZIFIKATIONEN

---

AV-Schnittstelle HDMI auf VGA & 3.5mm Stereo  
Schnittstellen-Standard HDMI 1.3, VGA

Unterstützte Bandbreite 4.95Gbit/s  
Maximale Eingangsauflösung 1920x1080

Maximale Ausgangsauflösung 1920x1200@60Hz 12Bit

Chipsatz Algotek AG6200A

HDCP-Unterstützung -  
Audio Pass-through

Separate Audio-Ports 3.5mm Stereo-Audiobuchse  
Spezielle Eigenschaften USB-Buchse Micro-B zur

## PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

---

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH 45x43x14.5mm  
[1.77x1.69x0.57in]  
21x17.4x9.6mm  
[0.83x0.69x0.38in] / HDMI

Kabel Länge 100mm [3.94in]

Gehäusematerial ABS  
Mantelmaterial PVC  
Manteldurchmesser 4.8mm [0.19in]  
Minimaler Biegeradius -  
Nettogewicht Gerät/e 0.031kg [0.07lb]  
Betriebstemperatur 0°C - 70°C [32°F - 158°F]  
Lagertemperatur -10°C - 80°C [14°F - 176°F]  
Feuchtigkeit 5 - 95% RH [nicht kondensierer  
Farbe Schwarz

## ANSCHLÜSSE

---

Eingänge HDMI-Stecker Typ A

Ausgänge VGA-Buchse, 3.5mm Stereo Audio  
Port, USB-Stecker Micro-B [Strom]

## SONSTIGES

---

Verpackungsart Polybag  
Verpackungsmaße 160x160x20mm [6.3x6.3x0.79in]  
Gesamtgewicht 0.041kg [0.09lb]  
Garantie (Jahre) 2  
Zertifikate CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS &  
REACH

## VERKAUFSINFORMATIONEN

---

No. 38285  
EAN 4002888382854

## LIEFERUMFANG

---

HDMI 1.3 auf VGA und Audio Konverter

N° art. 38285

## CONVERTISSEUR HDMI VERS VGA & AUDIO

CONNECTE UNE SOURCE HDMI À UN AFFICHAGE VGA ET À UN APPAREIL AUDIO



### DESCRIPTION

- Connecte un appareil équipé en HDMI à un écran VGA et à des haut-parleurs analogiques.
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200 dont 1080p
- Conversion directe du signal, sans mise à l'échelle
- Conception compacte et installation rapide
- Garantie 2 ans

Le convertisseur HDMI vers VGA et Audio de LINDY est idéal pour connecter des sources équipées HDMI telles que des ordinateurs portables, ultrabooks et PC à des écrans VGA, avec un port 3.5mm séparé pour une connexion avec des haut-parleurs analogiques. Il convertit le signal HDMI (ainsi que le flux audio numérique associé) en un signal VGA analogique, extrayant simultanément l'audio pour une connexion avec des haut-parleurs stéréo. Les signaux Full HD sont pris en charge, y compris 1080p pour les connexions HDTV et jusqu'à 1920x1080 pour les moniteurs PC VGA.

Aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire, ce qui fait de ce convertisseur l'outil idéal pour un travail flexible dans différents environnements, que ce soit au bureau, en déplacement pour tenir des présentations ou à la maison, car il permet également l'utilisation d'anciens écrans VGA ou projecteurs pour afficher du contenu.

### PRODUITS RATTACHÉS

38291, 38286, 38287,  
38183, 38292

# CONVERTISSEUR HDMI VERS VGA & AUDIO

## SPÉCIFICATIONS

Interface AV	HDMI vers VGA & Audio stéréo 3.5mm
Norme	HDMI 1.3, VGA
Bande passante prise en charge	180MHz
Résolution maximale en entrée	1920x1200
Résolution maximale en sortie	1920x1200@60Hz
Chipset	Algotek AG6200A
Prise en charge HDCP	-
Audio	Pass-through
Ports audio dédiés	Prise audio stéréo 3.5mm
Caractéristiques spécifiques	Prise USB Micro B pour

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	45x43x14.5mm (1.77x1.69x0.57in) 21x17.4x9.6mm (0.83x0.69x0.38in) / HDMI
Longueur Du Cable	100mm (3.94in)
Matériau du boîtier	ABS
Matériau de la gaine	PVC
Diamètre de la gaine	4.8mm (0.19in)
Rayon de courbure minimal	-
Poids net	0.031kg (0.07lb)
Température de fonctionnement	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Température de stockage	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Humidité relative	5 - 95% RH (sans condensation)
Couleur	Noir

## CONNECTEURS

Entrées	HDMI Type A mâle
Sorties	VGA femelle, Audio stéréo 3.5mm femelle, USB Micro-B femelle (alimentation)

## DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Poids brut	0.041kg (0.09lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

## INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	38285
EAN	4002888382854

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur HDMI vers VGA et Audio

Art. 38285

## CONVERTER HDMI A VGA E AUDIO

CONNESSIONE DI UNA SORGENTE HDMI A UNO SCHERMO VGA CON AUDIO



### DESCRIZIONE

- Converte un segnale HDMI a VGA e audio analogico
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200, compreso 1080p
- Conversione diretta del segnale, senza scaling
- Design compatto e installazione semplice
- 2 anni di garanzia

Converter HDMI a VGA e Audio per collegare una sorgente HDMI come un PC, laptop o lettore Blu-ray a uno schermo VGA, con una porta audio da 3.5mm separata per la connessione a casse analogiche. Converte un segnale HDMI (con segnale audio associato) in un segnale VGA analogico, estrae l'audio in simultanea per la connessione a casse stereo. Supporta segnali HD compreso 1080p per connessioni HDTV e fino a 1920x1080 con monitor VGA per PC.

Non necessita di alcun alimentatore esterno, perfetto per qualsiasi installazione domestica, in ufficio, ecc.

### PRODOTTI CORRELATI

38291, 38286, 38287,  
38183, 38292

## CONVERTER HDMI A VGA E AUDIO

### SPECIFICHE

Interfacce AV	HDMI a VGA & 3.5mm Stereo Au
Standard interfacce	HDMI 1.3, VGA
Larghezza di banda supportata	180MHz
Risoluzione massima in ingresso	1920x1200
Risoluzione massima in uscita	1920x1200@60Hz
Chipset	Algotek AG6200A
Supporto HDCP	-
Supporto Audio	Passante
Porte Audio separate	3.5mm Stereo Audio socket
Caratteristiche speciali	USB Micro B socket per

### CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	45x43x14.5mm (1.77x1.69x0.57in) 21x17.4x9.6mm (0.83x0.69x0.38in) / HDMI
Lunghezza Del Cavo	100mm (3.94in)
Materiale	ABS
Materiale della Guaina	PVC
Diametro della Guaina	4.8mm (0.19in)
Raggio minimo di curvatura	-
Peso netto	0.031kg (0.07lb)
Temperatura operativa	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Tasso di umidità	5 - 95% RH (senza condensa)
Colore	nero

### CONNETTORI

Ingressi	HDMI Tipo A Maschio
Uscite	VGA Femmina, 3.5mm Stereo Audio Femmina, USB Micro-B Femmina (Power)

### VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Peso complessivo	0.041kg (0.09lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

### INFORMAZIONI COMMERCIALI

No.	38285
EAN	4002888382854

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter HDMI 1.3 a VGA e Audio