

No.:

43326

## DST-Micro 140, Micro Docking Station para portátiles USB-C con soporte para 4K y cable de carga de 60W de 1,4m

4k HDMI, PD 3.0 60W, USB 3.2 Gen 1, SD y microSD



### | DESCRIPCIÓN

- Añade 2 puertos USB Tipo A (5Gbps), un puerto HDMI y lector de tarjetas SD a tu portátil
- Cable de 1.4m USB Tipo C integrado para una carga del portátil flexible y cómoda
- Soporta resoluciones HDMI Ultra HD de hasta 4K 30Hz
- Permite carga USB Power Delivery (3.0 de hasta 60W) para cargar el portátil mientras se utiliza la DST-Micro 140
- 3 años de garantía

La DST-Micro 140 es una micro docking station compacta y versátil diseñada para ser adaptable para su uso en diferentes entornos. Parte de la gama de docking stations expertas de Lindy, este producto es ideal para aquellos que viajan con su tecnología y a menudo se encuentran en entornos no diseñados para uso con ordenadores portátiles o de escritorio. Alojada en un robusto cuerpo de aluminio, esta micro docking station está diseñada para proporcionar adaptabilidad sobre la marcha.

### **Multifuncional.**

La DST-Micro 140 desbloquea la conectividad para su dispositivo con SuperSpeed USB, ranuras para tarjetasSD (Micro-) y un puerto HDMI compatible con 4k.

### **Paso de carga**

Este dispositivo multifuncional con paso de carga de hasta 60W y el cable de suministro de alimentación de 1,4 m le proporciona una docking station increíblemente adaptable y capaz.

## Plug and Play.

Esta estación de micro acoplamiento no requiere ninguna instalación de controlador. Esto permite una implementación perfecta a gran escala y una experiencia sin complicaciones.

## [Información sobre USB 3.0, 3.1 & 3.2](#)

Los PC, cables y dispositivos USB 3.0, USB 3.1 y USB3.2 son compatibles entre sí, cuando se utiliza una interfaz de host USB Tipo A o USB Tipo C. USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 y USB 3.2 Gen 1 admiten velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 y USB 3.2 Gen 2 admiten velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps.

## Características técnicas

- Interfaz: USB Tipo C a 2x USB Tipo A / 1x HDMI / 1x microSD / 1x SD
- Estándar de interfaz: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI
- Ancho de banda soportado: 5 Gbps
- Resolución máxima de entrada: 3840x2160@30Hz
- Resolución máxima de salida: 3840x2160@30Hz
- Chipset: AG9311, VL815, AU84612
- Compatibilidad: Ordenadores equipados con USB Tipo C o Thunderbolt 3 con soporte para el modo alternativo DisplayPort (incl. Apple M1/M2). Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Entrega de alimentación: PD 3.0 hasta 60W (20V 3A)
- Soporte HDCP: Sí
- Audio soportado: -
- Puertos de audio separados: -
- Características especiales: Modo alternativo DisplayPort, cable USB tipo C PD integrado de 1,4 m

## Conectores

- Entradas: 1 x USB Tipo C (macho)
- Salidas: 2x USB Tipo A (hembra), 1x HDMI (hembra), 1x ranura microSD, 1x ranura SD
- Alimentación: -

## Propiedades físicas

- Dimensiones WxDxH: 148x36x13mm (5,83x1,42x0,51")
- Material de la carcasa: aluminio y plástico
- Peso neto: 0,1kg (0,22 libras)
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 30 °C (41 °F - 86 °F)
- Temperatura de almacenamiento: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Humedad: 25 - 60% HR (no condensada)
- Requisitos de energía: Alimentado por bus
- Color: Gris y negro

## Miscelánea

- Tipo de embalaje: Polybag
- Dimensiones del embalaje: 174x194mm (6,85x7,64")
- Peso bruto: 0,13kg (0,29 libras)
- Garantía (años): 3
- Cumplimiento del producto: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

**Contenido del paquete**

- Micro Dock para portátiles USB 3.1 Tipo C
- Manual Lindy

**Información de compra**

- No: 43326
- EAN: 4002888433266

No.:

43326

## DTS-Micro 140, Micro Docking Station per Laptop USB C con Supporto 4K & Cavo di Ricarica 60W da 1.4m

HDMI 4K, PD 3.0 60W, USB 3.2 Gen 1, SD &amp; microSD



### | DESCRIZIONE

- Aggiunge 2 porte USB di Tipo A (5Gbps), una porta HDMI e un lettore di schede SD al notebook
- Cavo USB di Tipo C integrato da 1.4m per una ricarica del laptop pratica e versatile
- Supporta risoluzioni HDMI fino a Ultra HD 4K 30Hz
- USB Power Delivery (3.0 fino a 60W) per ricaricare il laptop mentre si utilizza DST-Micro 140
- 2 anni di garanzia

DST-Micro 140 è una micro docking station compatta e versatile, progettata per essere utilizzata in diversi ambienti. Parte della gamma di docking station Lindy, questo prodotto è ideale per chi viaggia con i propri dispositivi e si trova spesso in ambienti non adatti all'uso di laptop o desktop. Realizzata in alluminio, questa micro docking station è progettata per garantire la massima adattabilità in viaggio.

#### **Multifunzionale.**

DST-Micro 140 garantisce la connettività del vostro dispositivo con USB SuperSpeed, slot per schede (Micro-)SD e una porta HDMI 4K.

#### **Ricarica Pass-Through.**

Questa docking station multifunzionale con ricarica pass-through fino a 60W e cavo di alimentazione da 1,4m offre un'incredibile adattabilità e funzionalità.

## Plug and Play.

Questa micro docking station non richiede l'installazione di alcun driver. Ciò consente una perfetta implementazione su larga scala e un'esperienza di utilizzo ottimale.

## Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

## Specifiche

- Interfacce: USB Tipo C a 2x USB Tipo A / 1x HDMI / 1x microSD / 1x SD
- Standard interfacce: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI
- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@30Hz
- Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@30Hz
- Chipset: AG9311, VL815, AU84612
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3/4 con supporto DisplayPort Alternate Mode (incluso Apple M1/M2). Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0 fino a 60W (20V 3A)
- Supporto HDCP: Sì
- Supporto Audio: -
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: DisplayPort Alternate Mode, cavo USB Tipo C PD da 1.4m integrato

## Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 2 x USB Tipo A (Femmina), 1 x HDMI (Femmina), 1x slot microSD, 1x slot SD
- Alimentatore: -

## Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 148x36x13mm (5.83x1.42x0.51in)
- Materiale: Alluminio e Plastica
- Peso netto: 0.1kg (0.22lb)
- Temperatura operativa: 5°C - 30°C (41°F - 86°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Tasso di umidità: 25 - 60% RH (senza condensa)
- Alimentazione: Bus-powered
- Colore: Grigio e nero

## Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Peso complessivo: 0.13kg (0.29lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità prodotto: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

**Contenuto Della Confezione**

- Micro Dock per Laptop USB 3.1 Tipo C
- Manuale Lindy

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43326
- EAN: 4002888433266

No.:

43326

## DST-Micro 140, Micro Docking Station USB-C pour Laptop avec prise en charge 4K & câble de charge 60W de 1.4m

4k HDMI, PD 3.0 60W, USB 3.2 Gen 1, SD &amp; microSD



### | DESCRIPTION

- Ajoute 2 ports USB Type A (5Gbit/s), un port HDMI et un lecteur de carte SD à votre ordinateur portable
- Câble USB-C intégré de 1,4 m pour une recharge pratique et flexible de l'ordinateur portable
- Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à Ultra HD 4K 30Hz
- Fonction USB Power Delivery 3.0 jusqu'à 60W pour charger votre laptop tout en utilisant la DST-Micro 140
- Garantie 2 ans

La DST-Micro 140 est une microstation d'accueil compacte et polyvalente conçue pour s'adapter à différents environnements. Faisant partie de la gamme de stations d'accueil expertes de Lindy, ce produit est idéal pour ceux qui voyagent avec leur ordinateur et se retrouvent souvent dans des environnements non conçus pour l'utilisation d'un ordinateur portable ou de bureau. Logée dans un boîtier en aluminium robuste, cette micro station d'accueil est conçue pour offrir une grande adaptabilité lors de vos déplacements.

### **Multifonctionnelle**

La DST-Micro 140 débloque la connectivité de votre appareil grâce à un port USB SuperSpeed, des emplacements pour carte (Micro-) SD et un port HDMI compatible 4K.

## Fonctionnalité de charge

Cet appareil multifonctionnel, doté d'un câble d'alimentation de 1,4 m et d'une capacité de charge pouvant atteindre 60 W, vous offre une station d'accueil incroyablement adaptable et performante.

## Plug and Play

Cette micro station d'accueil ne nécessite aucune installation de pilote. Cela permet une mise en œuvre transparente à grande échelle et une expérience sans tracas.

### [Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2](#)

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

## Spécifications

- Interface: USB Type C vers 2x USB Type A / 1x HDMI / 1x microSD / 1x SD
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0, HDMI
- Bande passante prise en charge: 5 Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@30Hz
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@30Hz
- Chipset: AG9311, VL815, AU84612
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3/4 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode, y compris Apple M1/M2. Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 60W (20V 3A)
- Prise en charge HDCP: oui
- Audio: -
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode, câble USB Type C PD intégré de 1.4m

## Connecteurs

- Entrées: 1 x USB Type C (mâle)
- Sorties: 2 x USB Type A (femelle), 1 x HDMI (femelle), 1 x slot microSD, 1 x slot SD
- Alimentation: -

## Propriétés Physiques

- Dimensions LxHxP: 148x36x13mm (5.83x1.42x0.51in)
- Matériau du boîtier: Aluminium & matière plastique
- Poids net: 0.1kg (0.22lb)
- Température de fonctionnement: 5°C - 30°C (41°F - 86°F)
- Température de stockage: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)



- Humidité relative: 25 – 60% RH (sans condensation)
- Puissance: Alimenté par le bus USB
- Couleur: Gris & noir

#### **Divers**

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Poids brut: 0.13kg (0.29lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité produit: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

#### **Contenu De L'emballage**

- Micro Dock USB 3.2 Type C

#### **Informations Commerciales**

- No.: 43326
- EAN: 4002888433266

Artikelnr.:

43326

## DST-Micro 140, USB C Laptop Micro Dockingstation mit 4K Unterstützung & 1.4m 60W Ladekabel

4K HDMI, PD 3.0 60W, USB 3.2 Gen 1, SD &amp; microSD



### | BESCHREIBUNG

- Erweitert Ihr Notebook um 2 USB-Anschlüsse Typ A (5Gbit/s), einen HDMI-Anschluss und einen SD-Kartenleser
- Integriertes 1.4m USB-Kabel Typ C zum Laden des Laptops
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis Ultra HD 4K 30Hz
- Ermöglicht das Aufladen des Laptops dank Unterstützung für USB Power Delivery 3.0 (bis 60W)
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die DST-Micro 140 ist eine kompakte und vielseitige Mikro-Dockingstation, die für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen konzipiert ist. Das Produkt ist ideal für das mobile Arbeiten unterwegs wo sich Arbeitsumgebungen oft ändern und auch nicht immer für die Verwendung von Laptops geeignet sind. Die Dockingstation ist in einem robusten Aluminiumgehäuse untergebracht und passt somit zu den rauen Anforderungen im mobilen Einsatz unterwegs.

Multifunktional.

Die DST-Micro 140 stellt Anschlussmöglichkeiten für SuperSpeed USB, (Micro-) Kartensteckplätze für SD- und Micro-SD sowie einen 4k-fähigen HDMI-Anschluss an einem Laptop oder Tablet bereit.

Pass-Through-Laden.

Dank Unterstützung für USB Power Delivery 3.0 bis zu einer Ladeleistung von 60W lässt sich das angeschlossene Laptop im laufenden Betrieb über das USB-Kabel laden.

Plug & Play.

Für diese Dockingstation ist keine Treiberinstallation erforderlich. Dies ermöglicht eine reibungslose und unkomplizierte Installation und Inbetriebnahme auch in größeren Umgebungen.

### [Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2](#)

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

## Spezifikationen

- Schnittstelle: USB Typ C auf 2x USB Typ A / 1x HDMI / 1x microSD / 1x SD
- Schnittstellen-Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI
- Unterstützte Bandbreite: 5 Gbit/s
- Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@30Hz
- Maximale Ausgangsauflösung: 3840x2160@30Hz
- Chipsatz: AG9311, VL815, AU84612
- Kompatibilität: Computer mit USB Typ C oder Thunderbolt 3/4 Anschluss und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung (inkl. Apple M1/M2). Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0 bis 60W (20V 3A)
- HDCP-Unterstützung: Ja
- Audio: -
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: DisplayPort Alternate Mode, integriertes 1.4m USB-Kabel Typ C für Power Delivery

## Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)
- Ausgänge: 2x USB Typ A (Buchse), 1x HDMI (Buchse), 1x microSD Slot, 1x SD Slot, 1x microSD Slot
- Stromversorgung / Netzteil: -

## Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen HxBxT: 148x36x13mm (5.83x1.42x0.51in)
- Gehäusematerial: Aluminium & Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.1kg (0.22lb)
- Betriebstemperatur: 5° - 30°C (41°F - 86°F)
- Lagertemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Feuchtigkeit: 25 - 65% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: Bus-powered
- Farbe: Grau & schwarz

## Sonstiges

- Verpackungsart: Polybag
- Verpackungsmaße: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Gesamtgewicht: 0.13kg (0.29lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

**Lieferumfang**

- USB 3.1 Typ C Laptop Micro Dock
- Lindy Handbuch

**Verkaufsinformationen**

- No.: 43326
- EAN: 4002888433266

Part no.:

43326

## DST-Micro 140, USB-C Laptop Micro Docking Station with 4K Support & 1.4m 60W Charging Cable

4k HDMI, PD 3.0 60W, USB 3.2 Gen 1, SD & microSD



### | DESCRIPTION

- Adds 2 USB Type A ports (5Gbps), an HDMI port and an SD card reader to your notebook
- Integrated 1.4m USB Type C cable for convenient and flexible laptop charging
- Supports HDMI resolution up to Ultra HD 4K 30Hz
- Allows USB Power Delivery (3.0 up to 60W) to charge the laptop while using the DST-Micro 140
- 2 year warranty

The DST-Micro 140 is a compact and versatile micro docking station designed to be adaptable for use in different environments. Part of Lindy's expert docking station range, this product is ideal for those who travel with their tech and often find themselves in environments not built for laptop or desktop use. Housed in a robust aluminium body, this micro docking station is built to provide adaptability on the go.

#### **Multifunctional.**

The DST-Micro 140 unlocks connectivity for your device with SuperSpeed USB, (Micro-) SD Card Slots and a 4k capable HDMI port.

#### **Pass-through Charging.**

This multifunctional device with pass-through charging of up to 60W and the 1.4m power delivery cable provides you with an incredibly adaptable and capable docking station.

## Plug and Play.

This micro docking station does not require any driver installation. This allows for seamless large-scale implementation and a hassle-free experience.

## [Information about USB 3.0, 3.1 & 3.2](#)

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

## Specifications

- Interface: USB Type C to 2x USB Type A / 1x HDMI / 1x microSD / 1x SD
- Interface Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI
- Supported Bandwidth: 5 Gbps
- Maximum Input Resolution: 3840x2160@30Hz
- Maximum Output Resolution: 3840x2160@30Hz
- Chipset: AG9311, VL815, AU84612
- Compatibility: USB Type C or Thunderbolt 3/4 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support (incl. Apple M1/M2). Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0 up to 60W (20V 3A)
- HDCP Support: Yes
- Supported Audio: -
- Separate Audio Ports: -
- Special Features: DisplayPort Alternate Mode, integrated 1.4m USB Type C PD cable

## Connectors

- Inputs: 1 x USB Type C (Male)
- Outputs: 2x USB Type A (Female), 1x HDMI (Female), 1x microSD slot, 1x SD slot
- Power: -

## Physical Properties

- Dimensions WxDxH: 148x36x13mm (5.83x1.42x0.51in)
- Housing Material: Aluminium & Plastic
- Net Weight: 0.1kg (0.22lb)
- Operating Temperature: 5°C - 30°C (41°F - 86°F)
- Storage Temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Humidity: 25 - 60% RH (non-condensing)
- Power Requirements: Bus-powered
- Colour: Grey & black

## Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Packaging Dimensions: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Gross Weight: 0.13kg (0.29lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Package content

- USB 3.1 Type C Laptop Micro Dock
- Lindy Manual

**Purchasing Information**

- No.: 43326
- EAN: 4002888433266